



LXiR190 **NOVINKA**

**1.9 M VELKÝ ROLL TO ROLL DIGITÁLNÍ LED UV STROJ S
TISKOVÝMI HLAVAMI KONICA MINOLTA KM1024i - 6 HLAV**

- *Dvojité přední a zadní gumové válce a motory*
- *Chladicí systém desky*
- *Balanční přísavní systém*
- *Precizní vedení materiálu různých druhů*
- *Speciálně vyvinutý LED UV inkoust pouze pro stroj LXiR190*
- *Možnost tisku více rolí najednou*
- *Rozšíření o bílý inkoust*

JETRIX



		LXiR190	
Tiskové hlavy		KM1024i MHE	
Konfigurace hlav		6 hlav	
Konfigurace barev		CMYK a bílá	
Maximální tiskový formát		1.88 m do krajů	
Materiály na potisk		PVC, flex, fabric banner, backlit banner ...	
Tisková rychlost	4 pass	27 m ² / hod	
	6 pass	20 m ² / hod	
	8 pass	16 m ² / hod	
Přísávací systém		Kontrolovaný systém negativního podtlaku	
Rozlišení stroje		720 x 1440 (8 pass) / 720 x 1080 (6 pass) / 720 x 720 (4 pass)	
Inkoustový cirkulační systém		cirkulace pro bílý inkoust	
Objem zásobníků inkoustu		4 litrové zásobníky s kontrolou hladiny	
Provozní podmínky	Elektrické napájení	230V, 1 fáze, 50-60Hz, 25 Amps (SCR: 6kA), 3-drát	
	Ztlačený vzduch	min. tlak 0.8 MPa – kompresor 8 barů se vzdušníkem min. 50 litrů	
Vytvrzovací lampy		LED UV lampy, 750 mW	
Servo motor		400 W servo motor	
Ochrana tiskových hlav		Proti-nárazový systém	
Ionizační systém		Antistatické lišty na tiskový vozík	
RIP software		CALDERA	
Parametry	Balení	3 700 x 1 050 x 1 900 mm, 800 kg	
	Tiskárna	3 520 x 1 400 x 1 500 mm, 550 kg	