



# **LXiR320** **NOVINKA**

**3.2 M VELKÝ ROLL TO ROLL DIGITÁLNÍ LED UV STROJ S TISKOVÝMI HLAVAMI KONICA MINOLTA KM1024i - 14 HLAV**

- *Dvojité přední a zadní gumové válce a motory*
- *Chladicí systém desky*
- *Balanční přísavní systém*
- *Precizní vedení materiálu různých druhů*
- *Speciálně vyvinutý LED UV inkoust pouze pro stroj LXiR320*
- *Možnost tisku více rolí najednou*
- *Rozšíření o bílý inkoust*

**JETRIX**

# LXiR320



		LXiR320			
Tiskové hlavy		KM1024i MHE			
Konfigurace hlav		až 14 hlav			
Konfigurace barev		CMYKLCm a bílá			
Maximální tiskový formát		3.2m do krajů			
Materiály na potisk		PVC, flex, fabric banner, backlit banner ...			
Tisková rychlost	4 pass	34 m <sup>2</sup> / hod	Jedna řada hlav	68 m <sup>2</sup> / hod	Dvě řady hlav
	6 pass	23 m <sup>2</sup> / hod		46 m <sup>2</sup> / hod	
	8 pass	18 m <sup>2</sup> / hod		36 m <sup>2</sup> / hod	
Přísávací systém		Kontrolovaný systém negativního podtlaku			
Rozlišení stroje		720 x 1440 ( 8 pass ) / 720 x 1080 ( 6 pass ) / 720 x 720 ( 4 pass )			
Inkoustový cirkulační systém		cirkulace pro bílý inkoust			
Objem zásobníků inkoustu		4 litrové zásobníky s kontrolou hladiny			
Provozní podmínky	Elektrické napájení	230V, 1 fáze, 50-60Hz, 32 Amps (SCR: 6kA), 3-drát			
	Ztlačený vzduch	min. tlak 0.8 MPa – kompresor 8 barů se vzdušníkem min. 50 litrů			
Vytvrzovací lampy		LED UV lampy, 1.200 mW			
Servo motor		750 W servo motor			
Ochrana tiskových hlav		Proti-nárazový systém			
Ionizační systém		Antistatické lišty na tiskový vozík			
RIP software		CALDERA			
Parametry	Balení	5 820 x 2 260 x 2 060 mm, 2 775 kg			
	Tiskárna	5 600 x 1 400 x 1 450 mm, 2 150 kg			